

RENGJØRINGS- OG PLEIEANBEFALING FOR – DLW-gulvbelegg med PUR ECO System

Kjære kunde

Det gleder oss at du har valgt et Armstrong DLW-gulv med PUR-overflatebelegg.

For å få mest mulig langvarig glede av dette gulvbelegget bør følgende hensyn tas:

- Reduser mengde skitt og smuss som trekkes inn i lokalene ved hjelp av smussforebyggende tiltak som matter ved alle inngangsdører.
- Tilsmussing av beleggets overflate fører til større slitasje og kan i noen tilfeller gi misfarginger.
- Smuss, særlig tørt smuss med finkornet struktur, øker slipeeffekten på gulvbeleggets overflate.
- Skurepulver og sterke løsningsmidler skal ikke anvendes som rengjøringsmiddel.
- Av hygieniske og estetiske grunner bør alle gulvbelegg rengjøres regelmessig.

Armstrong DLW LINOLEUM PUR, VINYL PUR og LUXURY VINYL PUR er lette å rengjøre og krever vanligvis ingen førstegangspleie, med mindre overflaten er blitt skadet.

Et gulvbelegg med PUR-overflatebeskyttelse gjør det mulig å redusere rengjørings- og pleiekostnadene betydelig sammenlignet med tradisjonelle gulvbelegg.

Obs!

Kraftig feilbelastning av gulvbelegget forårsaket av for eksempel feil/ru hjul og knotter, eventuelt med skarpe kanter, samt uforholdsmessig stor innføring av skitt, misfarginger grunnet feil påvirkning fra farget materiale eller søl, kan påføre dette gulvbelegget varig skade, på samme måte som det kan på andre gulvbelegg. Skader som skyldes feil belastning eller feil vedlikehold, er ikke reklamasjonsberettiget.

Det er spesielt stor risiko for at skader oppstår hvis de samme områdene utsettes for feilbelastning over lengre tid. Feilbelastning anses for å være ekstrem belastning, og det finnes ingen gulvbelegg som tåler dette uten at det oppstår skader. På steder der man forventer slik belastning, kan man fortrinnsvis gi gulvet ekstra beskyttelse i form av en polishbehandling, før gulvet tas i bruk.

Hvis det fabrikkpåførte PUR-belegget får skader på grunn av feilbelastninger, er det mulig å tørrskure/grunnrengjøre belegget og deretter påføre en permanent polyuretanforsegling (f.eks. CC-PU-Siegel matt fra CC-Dr. Schutz)

Vår rengjøringsanbefaling for DLW LINOLEUM, VINYL PUR og LUXURY VINYL PUR er beskrevet i de neste avsnittene:

1 Byggerengjøring

Fjern tørr skitt som har samlet seg på gulvbelegget i byggeperioden, enten ved feiing eller helst ved grundig støvsuging.

Bruk en av følgende våtrengjøringsmetoder, avhengig av hvor skittent gulvbelegget er:

a) Lett tilsmusset – bruk et nøytralt rengjøringsmiddel, f.eks. Armstrong DLW Gulvpleie Universal.

b) Kraftig tilsmusset – kombiner skuring og vasking. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel i kombinasjon med rengjøringsmaskiner eller skuremaskiner med beige eller rød 3M rondell. Alternativt kan det anvendes et grunnrensemiddel, f.eks. Armstrong DLW Gulvpleie Grunnrensemiddel (pH-verdi maks. 10). Avslutt med rent vann for å nøytralisere belegget.

Når beleggsoverflaten er tørr, kan den ved behov tørrpoleres med en poleringsmaskin med beige eller rød rondell. Ved tørrpolering skal det anvendes et turtall på mellom 300 og 1000 omdr./min.

Selv om gulvet ikke skal førstegangspleies etter byggerengjøringen, anbefales det at gulvbelegget er helt tørt før gulvet tas i bruk.

Om man ønsker å polere PUR-overflaten, skal det først utføres en grundig grunnrengjøring og skuring med grønn 3M rondell. Etter rengjøring skal det skitne vaskevannet suges opp. Deretter skylles beleggsoverflaten grundig med rent vann, eventuelt tilsatt en nøytraliserende væske. Gulvet skal deretter tørke helt. Ved å følge disse anbefalingene minimerer man risikoen for problemer med gulvbeleggets hefteevne til underlaget.

2 Førstegangspleie

Det er ikke nødvendig å førstegangspleie et gulvbelegg av typen DLW LINOLEUM; VINYL og LUXURY VINYL med fabrikkpåført PUR-belegg etter byggerengjøringen, men det kan gjøres dersom det er ønskelig.

2.1 Flatedesinfisering

DLW Linoleum PUR, VINYL PUR og LUXURY VINYL PUR er motstandsdyktige overfor desinfiseringsmidler i henhold til DGHM-listen (tysk klassifisering).

Fargeholdige desinfiseringsmidler som for eksempel jod, etterlater permanente flekker på alle elastiske gulvbelegg.

3 Daglig rengjøring

Valg av metode avhenger av tilsmussingsgrad, eventuelt poleringsmiddel og krav til hygiene og rengjøringsstandard. Dersom tilsmussingsgraden tillater det, bør man velge tørre rengjøringsmetoder. Dette reduserer renholdskostnadene og er miljøvennlig ettersom man ikke bruker kjemikalier.

Ved fuktig eller våt rengjøring skal vaskevannet tilsettes et nøytralt rengjøringsmiddel i henhold til produsentens og våre anbefalinger. Et egnet middel er Armstrong DLW Gulvpleie Universal.

Er gulvbeleggets overflate polert, skal polishleverandørens anbefalinger følges.

3.1 Tørrengjøring

Utføres med fremfører med påmontert klut eller mikrofiber mopp.

3.2 Våt-/fuktrengjøring

Fuktrengjøring

Løst smuss eller løstsittende smuss kan fjernes med fuktmopping.

Beleggsoverflaten tørkes av med en mopp fuktet med vann eller vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, slik at skitten løsner og fjernes uten at vaskevann etterlates på gulvbeleggets overflate.

Våtvask

Ved våtvask skal det anvendes så mye vann at et tynt lag vaskevann etterlates på gulvbeleggets overflate. Etter en kort virketid løsner den mer fastsittende skitten, som da kan fjernes med ettertørring med en skylt og oppvridd mopp.

Denne metoden krever ingen maskiner, kun fremfører med presse og egnet mopp.

Når den rengjorte overflaten er tørr, kan man ønskelig eller ved behov pga. riper i PUR-belegget/poleringsflaten, tørrpolere overflaten.

3.3 "Cleaning"-metoden

Med "cleaning" menes en (lokal) intensiv behandling av vanskelige flekker eller ekstra tilsmussede korridorer m.m. Denne typen tilsmussing skal sprayes med en nøytral rengjøringsløsning. Fjerning av slik lokal tilsmussing skjer best ved hjelp av skuremaskin med blå/rød skurerondell. Bruk av skurepulver, sliperondeller eller harde børster anbefales ikke siden det kan skade PUR-overflaten.

3.4 Maskinell rengjøring og pleie

For større arealer anbefaler vi bruk av rengjøringsmaskiner (med myke børster eller rød skurerondell) som skurer og suger opp skitten i en og samme arbeidsomgang. Denne metoden tilsvarer våtrengjøring. Vannet tilsettes et egnet rengjøringsmiddel som er valgt basert på maskinleverandørens, rengjøringsfabrikantens og Armstrongs anvisninger. Gulvrensjøringsmaskinen stilles inn av leverandøren slik at den fungerer optimalt på det aktuelle gulvbelegget.

3.5 Dobbeltgulv/EDB-gulv

Her bør man anvende "cleaning"-metoden (se 3.3) og fuktmopping, der man bruker en fuktig, godt oppvridd klut eller egnet vaskeskin.

Ved eventuelle grunnrengjøringer skal mengden væske holdes på et minimum, slik at dobbeltgulvets konstruksjon ikke påføres skader.

4 Grunnrengjøring

Det kan være nødvendig med periodiske grunnrengjøringer for å få fjernet ekstra vanskelige flekker. Hvor ofte dette skal gjøres bør tilpasses tilsmussingsgraden, noe som kan variere mye fra område til område.

Grunnrengjøringsløsningen påføres beleggs-overflaten (pH-verdien må ikke overstige 10), og det skal få virke i noen minutter før overflaten skures ved hjelp av en rengjøringsmaskin eller skuremaskin med **rød 3M rondell**.

Etter skuringen skal det skitne vaskevannet suges opp og beleggsoverflaten skylles grundig. Avslutt med å suge opp skyllevannet. Belegget og beleggsoverflaten skal være fullstendig tørr før gulvet tas i bruk igjen.

Om beleggsoverflaten på Armstrong DLW Linoleum PUR skal grunnrengjøres på grunn av mekanisk slitasje og deretter polishbehandles, bør man alltid skure gulvoverflaten i begge retninger med en grønn 3M rondell.

5 Gulvbelegg med avledende egenskaper

Avledende/ledende gulvbelegg fra Armstrong har ikke PUR-belegg.

Til avledende/ledende vinyl – se veiledningen Rengjørings- og pleieanbefaling for DLW VINYL uten PUR.

Til avledende linoleum – se veiledningen Rengjørings- og pleieanbefaling for DLW LINOLEUM LPX

6 Ekstra foranstaltninger

6.1 Smussforebyggende tiltak

Rister foran inngangsdører skal ha samme bredde som døren. Ristens lengde skal være 4–5 skrittengder, dvs. ca. 150 cm. Om mulig bør "åpne" eller bevegelige rister benyttes.

6.2 Bruk av smussmatter og -løpere

I inngangspartier bør det legges matter og løpere som beskytter beleggs-overflaten mest mulig mot innføring av tørr og våt smuss.

Hensiktsmessige smussamlende løsninger, for eksempel nedfelte matteområder, reduserer renholdskostnadene, bevarer gulvets utseende og forlenger gulvbeleggets levetid.

6.3 Polering

Vi anbefaler at det utføres periodisk tørrpolering av PUR-overflaten i samsvar med belastningen belegget utsettes for.

Om det oppstår mindre riper i PUR-overflaten, bør disse umiddelbart poleres vekk.

Mindre riper kan tørrpoleres vekk ved hjelp av poleringsmaskin (opptil 1000 omdreininger) med beige/rød 3M rondell.

Om man ved en feil har latt det gå for lang tid mellom poleringene og det har oppstått litt større riper, bør man tilføre gulvet en spraypolish eller lignende i forbindelse med poleringen.

7 Spesielt

7.1 Misfarginger

Farget materiale, og spesielt svart gummi, kan ved lengre og vedvarende kontakt med gulvbeleggets overflate gi fargeendringer som ikke kan fjernes. Eksempler kan være fargede hjul, stoler, knotter og føtter under inventar og utstyr som har kontakt med gulvbelegget. For å unngå slike fargeendringer anbefaler vi bruk av hjul, knotter eller føtter av lyst materiale, helst polyuretan.

Om dette ikke er mulig, anbefales det å anvende underlagsmatter.

Hårfargemiddel og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarginger om dette ikke fjernes umiddelbart etter spill.

7.2 Kontorstoler med hjul, annet rullende interiør og stolben.

Kontorstolhjul og annet rullende interiør skal i henhold til EN 12529 være utstyrt med myke hjul av typen W i lyst materiale. Stolben og annet inventar som er i bevegelse på beleggs-overflaten, skal være utstyrt med filtknotter eller annet mykt og lyst materiale. For å unngå beleggs-skader, spesielt i skolebygg og lignende, skal man sørge for at kontaktflatene på stoler og annet inventar er myke og har avrundede

kanter. Stoler, knotter og hjul skal skiftes ut før de blir ru og skarpe.

Ved bruk og nyanskaffelse av inventar til rom med elastiske gulvbelegg, skal det tas hensyn til det ovennevnte.

7.3 Tape

Hvis det anvendes tape direkte på beleggs-overflaten, f.eks. i forbindelse med tildekking i byggefasen, bør man først forhøre seg med produsenten om tapens egnethet.

7.4 Generelt

Disse anbefalingene er basert på våre egne praktiske erfaringer og er i overensstemmelse med det siste innen rengjøringsteknikker så vidt oss bekjent på utgivelsestidspunktet.

Når leggingen av gulvbelegget er fullført, bør hele arealet, eller minst de områdene som er spesielt utsatt under byggefasen, tildekkes for å beskytte det nylagte gulvbelegget mot skader, smuss og skrammer.

Ved rengjøring og pleie av DLW LUXURY VINYL skal det anvendes minst mulig væske for å unngå skade på limet som flisene er limt med.

Armstrong-stempelet som er trykt på overflaten av mange homogene vinylbelegg, fjernes lett ved hjelp av vann.

Det er ansvaret til kunden, eventuelt til ansvarlig leder av rengjøringstjenesten som benyttes, å sørge for at denne rengjørings- og pleieanbefalingen etterleves. Armstrong har ikke og påtar seg heller ikke noe ansvar for eventuelle skader eller forringelse av gulvbelegget som skyldes manglende etterlevelse av denne rengjørings- og pleieanbefalingen.

Gulvbeleggets sklisikkerhet påvirkes betydelig av tilsmussingsgrad, rengjøringshyppighet og anvendte rengjørings- og pleiemidler. Utilstrekkelig rengjøring sett i forhold til hvor stor belastning gulvbelegget utsettes for, kan derfor føre til at belegget blir glatt og lite hygienisk.

8 Leverandørhenvising

8.1 Rengjørings- og pleieprodukter

Leverandørene nedenfor skal forstås som eksempler. Disse leverandørene fører produkter egnet for Armstrong DLW LINOLEUM PUR, VINYL PUR og LUXURY VINYL PUR. Man kan også bruke tilsvarende produkter fra andre leverandører. Den enkelte leverandør er selv ansvarlig for produktets egnethet. Leverandørens anvisninger skal alltid følges. Den enkelte produsent har ansvaret for midlenes egnethet og anbefalt bruk samt virkemåte. Vi kan derfor ikke garantere eller påta oss noe ansvar for at resultatet etter rengjøring og pleie svarer til brukerens forventninger.

Lilleborg Profesjonell
Sandakervn 56
Nydalen, 0401 Oslo
Tlf. 64913170

Nilfisk-Advanse AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tlf. 22751770

Re-Ma Michaelsen A S
Vårvn. 6
1407 Vinterbro
Tlf. 64 94 65 01

Proffshop
Enebakvvn 119
0680 Oslo
Tlf. 22 67 49 00

Ren Såpeindustri A S
Veum Alle 13
16 15 Fredrikstad
Tlf. 69 39 14 55

PROFF Norge AS
Hegdalveien 79
3261 LARVIK
Tlf: 3316 5230

PROFF Norge AS
Oluf Onsumsvei 9
0680 Oslo
Tlf. 2268 5230

Dr. Schutz Norge.
GULVDOKTOR AS
Bjørn Haug.
Alunnsjøveien 42
NO-0957 Oslo
Tlf: 92 24 34 25
Fax: 22 16 77 72
Mobil 92 24 34 25
E-post: bjorn.haug@gulvdoktor.no

Rengjøringsprogram for elastiske gulvbelegg

Behovet for rengjøring av elastiske gulvbelegg avhenger av hvor stor trafikk belegget utsettes for, samt brukerens krav til rengjøringsstandard og utseende. Trafikken kan deles inn i 3 grupper, som vist nedenfor. Veiledende forslag til rengjøringsprogram står også beskrevet.

PLEIEPROSEDYRE	STOR TRAFIKK	MIDDELS TRAFIKK	LITEN TRAFIKK
	F.eks. inngangspartier, ekspedisjonskontorer, butikker, kantiner og banker	F.eks. skoler, ganger, klasseværelser, kontorområder, biblioteker, klinikker og pleiehjem	F.eks. kontorlokaler med få personer, møtelokaler, lagerlokaler og private boliger
STØVSUGING FEIING TØRRMOPPING	Daglig før vask	Daglig og alltid før vask	Etter behov og alltid før vask
FLEKKFJERNING	Etter behov	Etter behov	Etter behov
VASK	Daglig	3 ganger i uken	Etter behov
GRUNNRENGJØRING	Etter behov eller hvis vask ikke gir et tilfredsstillende resultat	Etter behov eller hvis vask ikke gir et tilfredsstillende resultat	Etter behov eller hvis vask ikke gir et tilfredsstillende resultat

Dette rengjøringsprogrammet er ment som en veiledning ved utvelgelse og fastsettelse av hvilke prosedyrer som oppfyller kravene til gulvpleie. Dersom særlige forhold eller ønsker gjelder, skal prosedyren endres og tilpasses dette.

Kontakt Teknisk Service hos Armstrong for rengjøringstekniske spørsmål.
Tlf.: 44910036 eller 40133490

I og med utgivelsen av denne utgave, mister tidligere utgaver sin gyldighet.
feb. 2011