

Status: 08/2007

Teknisk informasjon

LPX Finish

på DLW Linoleum

Vår nye LPX Finish er en overflatebehandling som påføres DLW Linoleum i siste leddet av fremstillingsprosessen (leveres også med PUR-overflate på noen designversjoner).

Den fabrikkpåførte LPX-overflaten beskytter linoleumen mot riper og smuss. Førstegangspleie av DLW LPX Linoleum er vanligvis ikke nødvendig, forutsatt at våre rengjørings- og pleieanbefalinger følges.

Innhold

Vannbasert akryldispersjon.

Denne dispersjonen består av et miljøvennlig polymerakrylat tilsvarende det som vanligvis brukes som overflatebeskyttelse på elastiske gulvbelegg.

Påføres i to omganger, med etterfølgende varmebehandling.

Tekniske egenskaper

Stor slitestyrke.

Stor bestandighet mot sko- og hælmerker.

Sklisikker (R9).

Avgir ingen giftige gasser ved brenning (ved avhending).

Bevarer linoleumens antibakterielle egenskaper.

Diffusjonsåpen, pustende.

Fordeler

Førstegangspleie er vanligvis ikke nødvendig.

Tidsbesparende, raskere byggeavslutning og daglig rengjøring.

Lavt forbruk av rengjøringsmidler.

Besparelser forbundet med redusert behov for påføring av ekstra beskyttelse.

Gulvbelegget bevarer sitt attraktive utseende gjennom hele levetiden.

Det er lett å foreta en gjenoppbygging/reparasjon av overflaten dersom LPX-overflaten skulle bli skadet.

Svært motstandsdyktig overfor flekker.

Enkel og lett rengjøring og pleie. Se vår veiledning om rengjøring og pleie av DLW LPX Linoleum.

Sammendrag

LPX-overflaten sikrer at DLW Linoleum har en optimal beskyttelse og bidrar samtidig til at rengjørings- og pleiekostnadene reduseres. En reduksjon i rengjøringsbehovet gir dessuten mindre miljøbelastning.

Armstrong Norge AS
Postboks 8943
Youngstorget
0028 Oslo

Telefon: 22 50 24 00
Fax: 22 73 01 40
Email: service_norway@armstrong.com
Internet: www.armstrong.no